

PRESTATION DE SERVICE

Revêtement intérieur à l'époxy liquide des tubes en acier :

Le revêtement intérieur en époxy liquide s'applique sur les tubes transportant des fluides, gaz, et liquide (eau potable, brute ou industrielle et d'autres produits alimentaires)

1. Technique d'application :

Le revêtement est appliqué au moyen d'un dispositif de pulvérisation, monté sur une lance qui se déplace à l'intérieur du tube.

Le revêtement est obtenu par application d'une couche de peinture sur la surface intérieure du tube préalablement grenaillée conformément à la norme NFA 49 709.

2. Type de revêtement:

- 2.1. Revêtement en Epoxy Alimentaire pour les tubes à usage hydraulique.
- 2.2. Revêtement en Epoxy Gaz pour les tubes à usage hydrocarbures.

3. Capacité de revêtement:

Tube de diamètre moyen : Min : 4" (114.3mm)
Max : 6" (406 mm)

Tube de grand diamètre : Min : 8" (203,2 mm)
Max : 36" (914 mm)

4. Caractéristique de revêtement:

- ❑ **Aspect** : lisse brillant.
- ❑ **Couleur** : brun rouge.

5. Peinture par poudre électrostatique :

- ❑ Mode d'application : par projection de poudre de peinture
- ❑ Produit : pièces de toutes formes
- ❑ Dimensions des pièces à peindre : 6000x3000x1500 mm
- ❑ Poids des pièces : 200 Kg accrochées en points.
- ❑ Vitesse de travail : 1 M /Min
- ❑ Couleurs : différentes couleurs (aux choix du client)

APPLICATION PEINTURE PAR POWDRE ELECTROSTATIQUE

Dans le soucis de répondre aux besoins en peinture de pièces métalliques, et principalement les rayonnages de stockage, l'unité Profilés à froid/Filiale TUBPROFIL, s'est dotée d'une ligne de peinture par poudre électrostatique.

Cette ligne, a pour vocation, l'application de peinture en différentes couleurs de toutes pièces ou ensemble métalliques.

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE DE PEINTURE:

- **Mode d'application:** par projection de poudre de peinture
- **Produits:** pièces ou ensembles métalliques de toutes formes tels que :

Rayonnages: lourd, moyen et léger
 Mobilier de bureaux
 Assiettes de paraboles
 Accessoires électrique
 Autres...

- Dimensions des pièces à peinture: 6000x3000x1500 mn
- Poids pièces maxi: 200 kg accrochés en deux points
- Couleurs: Diverses, au choix du client.

Peinture Epoxidique



Ref.: Dépliant FO3/Edition Juillet 2006

Remplacer l'unité profilée à froid/filiale TUBPROFIL par EPE ANABIB SPA Unité PAF