

TOLES PLANES ET TOLES PROFILEES

LES TOLES PLANES ET TOLES PROFILEES D'EPE ANABIB
REPENDENT AUX EXIGENCES DES NORMES :

POUR LES TOLES PLANES

- EN 10 131
- EN 10 143

POUR LES TOLES PROFILEES

- TN 40 : NF P 34 401
- TOG : NF A 46 322

SPECIFICATIONS MATIERES PREMIERES :

- Acier doux laminé à froid selon norme EN 10130
- Acier doux laminé à froid galvanisé selon norme EN 10142

ETAT DE LIVRAISON :

TOLES PLANES

- Aspect : Noir ou galvanisé.
- Longueur commerciale de 2000 à 3400 mm.
- Conditionnement : en fardeau de 2 tonne maxi.

TOLES PROFILEES

- Aspect : Galvanisé.
- Longueur commerciale de 2000 à 10 000 mm.
- Conditionnement : en fardeau de 1,5 tonne maxi.

GAMME DIMENSIONNELLE :

	Tôles planes (Largeurs : Mini 600 mm ; Maxi 1250 mm)							
PRODUITS	Epaisseurs (mm)							
	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,25	1,5	2,0
LAF GALVANISE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
LAF NOIR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
LAC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Tôles profiles						
PRODUITS	Epaisseurs (mm)						
	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	
Tôles Nervurées TN 40	Largeur utile : 714 mm						
Tôles Ondulées TOG	Largeur utile : 836 mm						